

CERTIFICAT

REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS

Décision d'admission n° 307-008.1_00/07 du 14 septembre 2007
 Décision de reconduction n° 307-008.1_01/07 du 18 décembre 2007

Cette décision annule et remplace la décision n° 307-008.1_00/07 du 14 septembre 2007

La société **TARKETT SAS**
 2 rue de l'Egalité
 FR - 92748 NANTERRE CEDEX

Usine **LU - LENTZWEILER**

est autorisée à apposer la marque NF, associée à la marque UPEC en application des règles générales de la marque NF et du règlement NF 189. Cette décision atteste que le produit ci-dessous est certifié conformément à ces référentiels et à la norme applicable : NF EN 649 - Revêtements de sol homogènes et hétérogènes à base de polychlorure de vinyle.

STELLA COMPACT 4



Par mandatement d'AFAQ AFNOR Certification et pour le CSTB

Hervé BERRIER
 Le Directeur Technique

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Caractéristiques nominales de fabrication (valeurs nominales / tolérance) :

Largeur des rouleaux (mm) : 2000 (-0)
 Epaisseur totale (mm) : 2,00 (+ 0,13 - 0,10)
 Epaisseur de la couche d'usure (mm) : 0,70 (+ 13% - 10%)
 Masse surfacique totale (g/m²) : 2 800 (+ 13% - 10%)
 Groupe d'abrasion : T

Classements d'usage UPEC, selon la nature du support et le mode de pose :

Nature du support	Pose lés	Classement			
		U	P	E	C
Chape ciment ou béton	(b ou c)/d	4	3	2/3	2
Bois ou à base de bois	(b ou c)/d	4	3	1/3	2

a = joints vifs
 c = joints soudés à chaud

b = joints traités à froid
 d = c + étanchéité en rives

Ce certificat comporte 1 page
 Correspondant : Samuel COPY
 Tél. : 01 64 68 89 49
 Fax : 01 64 68 84 76

Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est valable jusqu'au 18 mars 2009.

La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet www.cstb.fr.

